

Hilltip IceStriker™

12/24-voltové elektrické rozmetadlo s plastovou násypkou, 1 600-2 600 litrov

Nový model Hilltip IceStriker™ je elektrické rozmetadlo s plastovou násypkou s kapacitou materiálu 1 600-2 600 litrov, s ktorým bude vaša práca ešte efektívnejšia a ziskovejšia. Toto rozmetadlo zahŕňa rovnaké obľúbené funkcie ako menšie modely, ktoré robia zo zariadenia Hilltip IceStriker™ jednotku v odvetví.


Dvojstenná konštrukcia násypky má integrované nádrže na premenu vášho rozmetadla na kvapalinové rozmetadlo s voliteľným predvlhčením a rozprašovacou lištou.



Závitkový pohon



Remeňový pohon



Štandardné vybavenie

- 12-voltové duálne motory.
- Vibrátor zabraňuje upchatiu materiálom
- Obrátené V pomáha znižovať silné zaťaženie podávacieho mechanizmu pri štartovaní.
- Dvojkusový plachtový mechanizmus zabraňuje vysypaniu do ložnej plochy pri plnení rozmetadla
- Ovládač s automatickou GPS reguláciou podľa rýchlosti upravuje množstvo rozmetávaného materiálu (g/m²) podľa rýchlosti vášho vozidla, zatiaľ čo manuálny režim vám umožňuje zadávať stále otáčky závitovky/dopravníka
- **Podávací mechanizmus:** Tento model Hilltip IceStriker™ vám poskytuje jedinečnú možnosť vybrať si technológiu dopravovania materiálu, ktorú uprednostňujete; závitovku z nehrdzavejúcej ocele alebo dopravníkový pás.

Sledovací systém HTrack™ (VOLITELNÉ)

Môžete sledovať a riadiť všetky svoje rozmetacie zariadenia a snežné pluhy online na svojom počítači, tablete alebo smartfóne. Program zobrazuje trasu ošetrovania na mape a podrobné údaje o rozmetávaní, ako je rýchlosť, poloha podľa GPS, použitý materiál a pod. Pomocou systému HTrack™ môžete sledovať svoje výdavky a získať doklad o vykonávaní odmrazovania na účely riešenia nárokov na náhradu škody na zdraví spôsobenú pošmyknutím a pádom. Údaje o rozmetávaní sa môžu sumarizovať a generovať ako správy vo formáte PDF.

Standard controller



Voliteľný program HTrack™ prenáša údaje o rozmetávaní prostredníctvom mobilnej siete

Optional functions and accessories

- LED pracovné svetlo
- Prerušované svetlá
- Súprava osvetleného evidenčného čísla
- Zadné a smerové svetlá
- 24-voltové motory a riadiaci systém.
- Voliteľná farba: oranžová
- Stojan s nohami
- Symetria rozmetávania nastaviteľná zvnútra kabíny.
- Rozšírená závitovka/dopravník (+ 60 cm) pre optimalizáciu zaťažovania nápravy vozidla.

Optional liquid functions

- Súprava soľnej kvapaliny na predvlhčenie; dýzy, čerpadlo so zabudovanými nádržami v konštrukcii rozmetadla
- Rozprašovací lišta 2 m, so šírkou rozprašovania 2-5 m
- 12 m hadicový navijak na rozprašovanie soľných roztokov alebo iných kvapalín do ťažko prístupných miest.



ŠPECIFIKÁCIE ROZMETADLA

MODEL	1600	2100	2600
Celková dĺžka (vrátane rozmetacieho kotúča)	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Minimálna dĺžka ložnej plochy	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Maximálna vonkajšia šírka (s pripevnenou plachtou)	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Celková výška násypky od ložnej plochy nosného vozidla	1250 mm	1390 mm	1550 mm
Kapacita, zarovnaná	1500 l	2000 l	2500 l
Kapacita, zaoblená	1600 l	2100 l	2600 l
Hmotnosť (prázdna)	260 kg	295 kg	320 kg
Konštrukcia násypky	Poly	Poly	Poly
Šírka rozmetávania	1 – 8 m (môže sa líšiť v závislosti od materiálu)		
Veľkosť rozmetacieho kotúča	500 mm	500 mm	500 mm
Priemer závitovky (nehrdzavejúca oceľ)	150 mm	150 mm	150 mm
Šírka dopravníka	300 mm	300 mm	300 mm
Materiál	Soľ, piesok, granulát, zmes (max. 8 mm Ø s závitovky)		
Vozidlo	3,5 – 10-tonové nákladné vozidlá		

KVAPALINOVÝ SYSTÉM (VOLITEĽNÝ)

MODEL	1600	2100	2600
Pre-wet, Spray volume	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Spraybar, Spray volume	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Pre-wet, Spraying width	1-8 m (together with spreading material)		
Spray bar, Spraying width	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Pre-wet, liquid tank capacity	900 l	900 l	900 l
Spray bar, liquid tank capacity	900 - 2200* l	900 - 2200* l	900 - 2200* l
Spraying material	Anti- and deicing liquids, water. **		

* S voliteľnou membránovou nádržou vo vnútri pre systém rozprašovacej lišty.

** Na kvapalinový systém nepoužívajte horľavé alebo ropné kvapaliny.

Specifications and other details are subject to change without notice.